

# NOTICE TECHNIQUE



HL est un apprêt incolore transparent et permanent, dérivé de composés époxydiques industriels, qui permet de donner une raideur importante à tous les supports.

Sa très faible viscosité une fois dilué et ses agents pénétrants en font un apprêt particulièrement homogène même sur les fortes épaisseurs.

HL contient de plus un imperméabilisant et se présente sous la forme d'un liquide en base solvant, réagissant et séchant très rapidement.

## UTILISATION

HL s'utilise dilué, en plein bain ou au pinceau.

Il est fortement conseillé de nettoyer et rincer à l'aide du diluant les outils utilisés pour sa manipulation.

## RECOMMANDATIONS

HL est facilement inflammable et il est déconseillé d'inhaler ses vapeurs.

Il convient de travailler à l'écart de toute flamme ou source de chaleur et dans une atmosphère bien ventilée.

Aucun autre solvant que l'acétate d'éthyle ne doit être utilisé car certains peuvent contenir des groupes réactifs (par exemple : alcools, amines) incompatibles avec HL.

## CONDITIONNEMENT

HL est conditionné en pot de 250 ml.

TOUTES NOS EXPEDITIONS SE FONT DEPART USINE ROUEN.

*Sans garantie, ni responsabilité en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers ( brevet, etc.....)*